

Professionnels

Écrans LCD - LED



DID32 SB2000



Moniteur haute luminosité 32"(81cm) pour Mur d'Image

Un rendu spectaculaire pour vos affichages grâce aux moniteurs DID qui offrent une haute résolution et des couleurs éclatantes. Créez ainsi vos murs d'image sur mesure, sans restriction de taille.

• **Des images éclatantes**

- Dalle LED HD 720p.
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 2000cd/m²
- Angles de vision extra larges (178° x 178°)

• **Longévité et fiabilité**

- Châssis métal, pour plus de robustesse et une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 3 ans, (extension de garantie possible jusqu'à 5 ans)

• **Connectique professionnelle**

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI 1.3
- Affichage des sources RGB analogique et numérique

• **Haute qualité**

- Pas de maintenance requise
- Service Après Vente réactif



Professionnels Écrans LCD - LED



DID32 SB2000

DALLE

Taille	32" - 81,28 cm
Technologie	LCD Back Light Unit LED, Anti glare treatment (3H), Haze 11%
Ratio d'aspect	16/9
Résolution Native (pixels)	1366 x 768
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Angles de vue (H x V)	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Ratio de Contraste	1 400 :1
Luminosité	2000 cd/m²
Nombre de Pixels	1 049 088
Taille Image Visible (L x H)	698 x 395 mm
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDEO

Système Vidéo	PAL / NTSC / SECAM
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Désentrelacement	3D

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 5 W.
---------------	----------

E/S PORTS

Entrée Composite Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée Component	Non
Entrée Péritel	Non
Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3,5 in
Sortie Audio	1 x Stéréo Jack 3,5 out
Autres	Media Player USB

DIVERS

Dimensions	722 x 419 x 82,5 mm
Bordures	12 mm
Distance image à image	24 mm
Poids net	20 Kg
Pied Amovible	Non
Télécommande	Oui
Alimentation	AC 100 ~240V (50/60Hz)
Consommation marche	140 W.
VESA	200 x 200 mm

