Moniteur Professionnel UHD 4K

série UH 28"

Moniteur Ultra HD 4K

Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraichissement de 60Hz.
- Utilisation 24/7

+ Résolution UHD 3840 x 2160
+ HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
+ 4 sources Full HD en simultanée en version Quad
+ Anti-marquage de dalle
+ Utilisation 24/7



www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Professionnel UHD 4K

série UH

	UH 28 Réf. 1798	UH 28 Quad Réf. 1715
DALLES		
Taille (diagonale)	28'' - 68,6 cm	31,6'' - 80,13 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	165° / 165°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	300 cd/m²	300 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	3000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	3 ms	3 ms
Taille image visible (L x H)	-	-
VIDÉO		
Détection format	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2000 TVL	2000 TVL
AUDIO		
Haut-parleurs	2 x 5W	2 x 5W
E/S PORTS		
Entrées Audio	-	-
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 2.0	3 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0
Entrée S-Vidéo	Non	Non
Entrée VGA	-	-
Display Port	2 x DP 1.2	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out
FONCTIONS		
Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui
Anti-marquage	Oui	Oui
ALIMENTATION		
Alimentation	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W
DIVERS		
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions	663 x 453 x 159,8 mm	663 x 453 x 159,8 mm
Montage mural	VESA 100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 8,6 kg	6,5 kg / 8,6 kg
Vitre de protection	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui
Châssis métal	Non	Non

Professional Display Solutions

Moniteur Professionnel UHD 4K

UH 28 / UH 28 Quad

A	663
B	391
C	453
D	260
E	170
F	55
G	20
H	45
I	62
V	100

Unité : mm





Version Quad

www.ipure.eu

T. **+33 (0)9 81 13 51 83** - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE