Moniteur Vidéosurveillance | Prenium

CVE 65 4k

Moniteur pour la surveillance & supervision



Video surveillance & Monitoring

- Dalle 4K, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb


Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC, RS 232, SDI (option)
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité - Fiabilité - Ergonomie

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Filtre anti-lumière bleue
- Usage certifié 24/7

+ Châssis Métal
+ Dalle LED
+ Ergonomique
+ Utilisation 24/7
+ HDMI, VGA, DVI, BNC, RJ45
+ Anti-Blue Light Technology



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu


Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

CVE 65 4k




CVE 65 4k
Réf. 1955

DALLES	
Taille (diagonale)	65''
Technologie d'affichage	TFT LCD, Anti-glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1.07 Md
Luminosité	500 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	5000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Low Blue Light Technology	Oui
VIDÉO	
Filtre peigne	3D Combo Filter
Désentrelacement	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction
Signal d'entrée	Analogic Digital DVI HDMI
AUDIO	
Haut-parleurs	2 x 5 W
E/S PORTS	
Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC
Entrée HDMI	1 x HDMI 2.0
Entrée HD-SDI	En option
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin
Entrée DVI	1 x pin 24
Sorties Vidéo (CVBS)	1 x BNC
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out
Autre RS232 IN/OUT	1 x RJ45
FONCTIONS	
Anti-Burn	Oui
Mise en veille auto	Oui
Plug & Play	Oui
ALIMENTATION	
Alimentation	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) <
Consommation Marche / Veille	180 W / < 1 W
DIVERS	
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option
Dimensions sans pieds	1450.7 x 842,7 x 55,8 mm
Dimensions avec pieds	1450.7 x 917,4 x 55,8 mm
Montage mural	VESA 400
Pied amovible	En option
Poids Net / Poids Brut	54 kg / 65 kg
Vitre de protection	En option
Télécommande	Oui
Châssis métal	Oui







A	1450,7 mm
B	842,7 mm
C	1432,3 mm
D	805,5 mm
E	55,8 mm
V	400 mm

