

Borne Dynamique Gel 21,5"

Borne tactile, avec détection de la température et distribution de gel hydroalcoolique

Multifonctions

- Utilisation 24/7
- Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique - Réservoir de 5L
- Caméra haute précision pour détection de la température
- Ecran tactile pour affichage dynamique de votre communication
- Contrôle à distance du niveau de gel
- Installation fixe murale ou sol (avec scellement possible et passage de câble dans le pied)
- Installation mobile avec pied sur roulettes

Affichage dynamique performant

- Système Android connecté avec Wifi
- 6 Go de stockage, port USB x2 et HDMI
- Diffusez tous types de contenus



- + Armoire full métal blanche
- + Verre trempé contre les chocs
- + Résistant aux projections d'eau
- + Indicateur lumineux du niveau de gel
- + Fonctionnement autonome sur batterie toute une journée (12h à 15h)

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Borne dynamique avec distributeur de gel sans contact

Borne Dynamique Gel



DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm
Technologie d'affichage	TFT LED
Mode d'utilisation	24/7
Sens d'affichage	Portrait / Paysage
Ecran tactile (en option)	PCAP Touch
Luminosité	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	3000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	14 ms
Taille image visible (L x H)	268,1 x 476,6 mm

VIDÉO

Type d'affichage	WLED
Résolutions HDMI supportées	480P 576P 720P 50Hz - 720P 60Hz 1080 I 50Hz - 1080 I 60Hz - 1080 P 24/50/60Hz

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

USB 2.0	x2
HDMI	x1
SD	x1
RJ45	x1
3G Sim (en option)	x1

FONCTIONS

OS	Android 7.1
Wifi	802.11 b/g/n interne
Split screen	Oui
Mode de lecture	Répétition complète, répétition unitaire, playlist
Formats vidéos	RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, DIVX, XDIV, WMV9, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T
Formats image - sons	BMP, PNG, GIF, JPEG - MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

ALIMENTATION

Alimentation	AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche	60 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dimensions sans pied	384,5 x 799,4 x 171,2 mm
Montage mural	Oui
VESA	200 x 200
Poids Net / Poids Brut	26 kg / 32 kg
Matériau	Métal

