

PV 65 4K

Moniteur avec Média Player intégré

Des images éclatantes

- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED 4K
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Mode professionnel
- + Garantie 2 ans

3840 x 2160



16/9




350 cd/m²



178°/178°



VESA



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

PV 65 4K



PV 65 4K Réf. 3328

DALLES

Taille (diagonale)	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16.7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Taille image visible (L x H)	1428 x 803 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	Oui - 2 x 10 W
---------------	----------------

E/S PORTS

Entrée Display Port	Oui x 1 - DP 1.2
Entrée HDMI	Oui x1 - HDMI 2.0
Entrée VGA	Oui x1
Entrée DVI	Oui x1
Entrée USB	Oui x 1
Entrée Audio	Oui x1 - StéréoJack 3.5 In
Sortie Audio	Oui x1 - StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Mode iPRO	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 180 W / < 0.5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions sans pied	1461 x 843 x 85,5 mm
Montage mural	VESA 400 x 400
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	20 Kg / 25.6 Kg
Télécommande	Oui
Température de fonctionnement	0° à 50 °
Température de stockage	-20° à 60°
Conditions d'humidité	10% à 90%

