Professional Display Solutions

Affichage Dynamique | Ecran Media Player

PV 32

Moniteur avec Média Player intégré




Des images éclatantes
- Dalle LED Full HD 1080p
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré
- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel
- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-selectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion

+ Dalle LED Full HD
+ Angles de visions extra larges
+ Diffusez tous types de media
+ Mode professionnel
+ Garantie 2 ans



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE


Moniteur avec Media player

PV 32



PV 32

DALLES	
Taille (diagonale)	32" - 80,13 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h
Luminosité	200 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Taille image visible (L x H)	703,8 x 405,5 mm
VIDÉO	
Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui
AUDIO	
Haut-parleurs	2 x 8W
E/S PORTS	
Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA / BNC in
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms
Media Player USB	Oui x 2
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out
FONCTIONS	
Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Mode iPRO	Oui
ALIMENTATION	
Alimentation	Externe, AC 100~260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W
DIVERS	
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	732 x 476,8 x 86,3 mm
Montage mural	VESA 200 x 100 mm (vis M4)
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	6 kg / 6,75 kg
Télécommande	Oui



A	703,8 mm
B	405,8 mm
C	732 mm
D	436 mm
E	86,3 mm



