

H-DID 43 4K''

Ecran Haute Luminosité

Des images éclatantes


- Résolution 4K 3840 x 2160
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 1500 cd/m²
- Angle de vision extra-large : 178°/178° (mode portrait-paysage)

Longévité et fiabilité

- C'Νσσσθ ΨŠŮłP ŨΩ ŠŠ mm ŠŠ μοŮŮŮΩŠŠŦο
- Šσł°Š ŐŠοŮŮŮŮŠ
- Darantie 2 ans

Connectique professionnelle

- VGA - HDMI - BNC - DVI - RJ 45 - RS232
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité



- + Haute luminosité > 1500 cd/m²
- + Idéal pour les vitrines
- + Portrait / Paysage
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Utilisation 24/7
- + Option Android

www.ipure.eu

T. +33 (0)4.22.46.13.06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

H-DID 43" 4K



H-DID 43 4K

DALLES

Taille	43"
Technologie d'affichage	LCD Black Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1.06 b
Luminosité	1500 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1300:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Durée de vie	50 000 heures

VIDÉO

Système vidéo	PAL/NTSC
---------------	----------

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 10 w
---------------	----------

E/S PORTS

Entrée HDMI	1 x HDMI
Entrée VGA	1 x VGA
Entrée BNC	2 x BNC
DVI	1 x DVI
RJ45 (RS232)	2 x RJ45
Capteur de luminosité	Oui

FONCTIONS

Android	Option
Wi-Fi	Option
Anti-marquage de dalle	Oui
Option Paysage/Portrait	Option
Wake On HDMI	Oui
3D Combo Filter	Oui
Plug & Play	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	AC 100-240 V
Consommation marche / Veille	150 W / 0.5 W

DIVERS

Certifications	CE / ROHS
Montage mural	VESA 400 x 400
Télécommande	Oui
Châssis	Métal
Température d'utilisation	-10°/+50° C
Conditions d'humidité	10% à 90%
Poids net/brut	22 Kg / 27 Kg

