

H-DID 49 '' 4K

Ecran Haute Luminosité

Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 2000 cd/m²

Longévité et fiabilité

- Châssis métal plus de robustesse et une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Pas de maintenance requise
- Garantie 3 ans

Connectique professionnelle

- HDMI - VGA - BNC - USB
- Affichage des sources RGB analogique et numérique



- + Haute luminosité > 2000 cd/m²
- + Idéal pour les vitrines
- + Portrait / Paysage
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Utilisation 24/7

3840 x 2160



16/9 : 9/16



Métal



2000 cd/m²



178°/178°



VESA
400 x 400



H-DID 49" 4K



H-DID49 4K

DALLES

Taille	49"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	2000 cd / m²
Ratio d'aspect	16/9 / 9:16
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDÉO

Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz
------------------	--

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 10 W
---------------	----------

E/S PORTS

Entrée HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin
Entrée BNC	1 x BNC
Media Player	1 x USB 3.0
	1 x USB 2.0
Autres	Capteur de luminosité

FONCTIONS

Android 5.1	Option
Wi-Fi	Option
Anti-marquage de dalle	Oui
Affichage Paysage / Portrait	Oui
Verrouillage menu Rotation	Oui
3D Combo filter	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche	200 W

DIVERS

Certifications	CE, FCC
Dimensions sans pied :	1203,4 x 740,6 x 85 mm
Montage mural	VESA 400 x 400
Télécommande	Oui
Châssis	Métal
Température d'utilisation	-10°/+50° C
Conditions d'humidité	10% à 90%
Poids net /brut	29 Kg / 34 Kg



H-DID 49"



H-DID49

