

# Moniteur Professionnel UHD 4K



## UH 28 4K

### Moniteur UHD 4K

#### Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

#### Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

#### Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

#### Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.
- Utilisation 24h/7j



- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 x1 - HDMI 1.4 x2
- + DisplayPort 1.2 x1
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24h/7j



# UH 28 4K



**UH 28 4K**  
Réf. 3075

## DALLES

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Taille (diagonale)           | 28" - 68,6 cm                |
| Technologie d'affichage      | TFT LCD, Rétro-éclairage LED |
| Angles de vision             | 178° / 178°                  |
| Couleurs                     | 1.076 M                      |
| Durée de vie Lampe           | 50 000 h                     |
| Luminosité                   | 300 cd/m <sup>2</sup>        |
| Ratio d'aspect               | 16/9                         |
| Ratio de Contraste           | 1000:1                       |
| Résolution native (pixels)   | 3840 x 2160                  |
| Temps de réponse (GTG)       | 3 ms                         |
| Taille image visible (L x H) | 639,54 x 359,9 mm            |

## VIDÉO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Détection format          | Oui            |
| Filtre peigne             | 3D Comb filter |
| Désentrelacement          | -              |
| Réduction de bruit        | Oui            |
| Résolution vidéo (lignes) | 2160 TVL       |

## AUDIO

|               |   |
|---------------|---|
| Haut-parleurs | - |
|---------------|---|

## E/S PORTS

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Entrées Audio                  | -                           |
| Entrées Composite Vidéo (CVBS) | -                           |
| Entrées DVI / HDMI             | 2 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0 |
| Entrée S-Vidéo                 | -                           |
| Entrée VGA                     | -                           |
| Display Port                   | 1 x DP 1.2                  |
| Sorties Vidéo                  | -                           |
| Sorties Audio                  | 1 x Jack 3.5 in             |

## FONCTIONS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Économie d'énergie           | -   |
| Mise en veille automatique   | Oui |
| PIP / POP                    | Oui |
| Gestion Cyclique des sources | Non |
| Verrouillage clavier         | Non |
| Anti-marquage                | Oui |

## ALIMENTATION

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentation                 | Externe, 12V 4A, AC 100~240 V (50/60 Hz) |
| Consommation Marche / Veille | < 35 W / < 0,4 W                         |

## DIVERS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Certifications            | RoHS, CE, FCC      |
| Dalle tactile             | Non                |
| Dimensions avec pied      | 663 x 453 x 170 mm |
| Montage mural             | VESA 100 x 100 mm  |
| Pied amovible             | Oui                |
| Poids Net / Poids Brut    | 4,8 Kg / 6,6 Kg    |
| Température d'utilisation | 0° - 40° C         |
| Humidité d'utilisation    | 5% - 90%           |
| Télécommande              | Oui                |

