

FE19HB

Moniteur façade étanche IP65 pour milieux industriels

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant étanche IP65
- Utilisation certifiée 24h/7j - 50 000h

Image colorée et lumineuse

- Haute luminosité 600 cd/m² - Image visible même en plein jour
- Ratio de contraste important et nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Alimentation externe



- + Façade étanche IP65
- + Dalle LED
- + 600 cd/m²
- + Utilisation 24h/7j
- + HDMI, VGA, DVI
- + Alimentation externe

1280x1024



24h/7j




4/3



600 cd/m²



160°/150°



VESA



75x75
100x100



FEI9HB



FEI9HB
Réf. 3464

DALLES

Taille (diagonale)	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 150°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	600 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024
Étanchéité	IP65 en façade
Temps de réponse	6,5 ms

VIDÉO

Détection format	Oui
Taille image visible	376,5 x 301,5 mm
Résolution vidéo (lignes)	-
Désentrelacement	-

AUDIO

Haut-parleurs	-
---------------	---

E/S PORTS

Entrées Audio	-
Entrées HDMI	1 x HDMI
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-
Entrées DVI	1 x DVI
Entrée S-Vidéo	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	Prise Jack 3.5mm

FONCTIONS

OSD	Oui
Multi-langues	Oui
PIP / POP	-
Verrouillage clavier	-
Anti-marquage	-

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V 4A - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	CE, CCC
Température d'utilisation	-10° à +60°C
Température de stockage	-20° à +70°C
Humidité d'utilisation	0 à 95% - Anti condensation
Dimensions	451 x 380 mm
Poids Net	6 Kg
Montage mural	VESA 75 x 75 mm VESA 100 x 100 mm

