

## FG 19

### Moniteur protégé avec façade full glass

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant full glass
- Utilisation certifiée 24h/7j - 50 000h

Image colorée et lumineuse

- Ratio de contraste important
- Nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Alimentation externe



- + Façade glass en verre trempé
- + Dalle LED
- + Utilisation 24h/7j
- + HDMI, VGA
- + Alimentation externe

1280 x 1024



24/7



5/4



350 cd/m<sup>2</sup>



160°/160°



VESA



75  
x  
75



# FG 19



**FG 19**  
Réf. 3467

## DALLES

Taille (diagonale)	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	TFT - LCD
Angles de vision	160° / 160°
Couleurs	16,2 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	5/4
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024
Vitre de protection	Oui - Verre trempé
Temps de réponse	5 ms

## VIDÉO

Détection format	Oui
Anti-reflets	-
Résolution vidéo (lignes)	-
Taille image visible	378 x 300 mm

## AUDIO

Haut-parleurs	-
---------------	---

## E/S PORTS

Entrées Audio	-
Entrées HDMI	1 x HDMI
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-
Entrées DVI	-
Entrée S-Vidéo	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	-

## FONCTIONS

OSD	Oui
Multi-langues	Oui
PIP / POP	-
Verrouillage clavier	-
Anti-marquage	-

## ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 30 W / < 1 W

## DIVERS

Certifications	CE, RoHS, FCC
Température d'utilisation	-10° à +60°C
Humidité d'utilisation	-20° à +70°C
Taille image visible	20% à 80%
Dimensions	424,80 x 364 x 48 mm
Poids Net	6,2 Kg
Poids Brut	6,7 Kg
Montage mural	VESA 75 x 75 mm

